PITRIZZA
MAREZZATI

CERASARDA®

ARTE DEL LUSSO



L'ARTE DEL CRAQUELÈ

La tecnica del craquelé è un piccolo miracolo che avviene sulla superficie della ceramica. Durante la cottura, smalto e argilla seguono ritmi diversi, si dilatano e si contraggono come in una danza antica. È in questo delicato equilibrio che nascono le microfratture, sottili trame che il tempo sembra aver inciso con la sua mano paziente.

Ogni crepa racconta una storia unica: nessun disegno è mai uguale a un altro. Quando pigmenti e ossidi scivolano in queste linee invisibili, rivelano un intreccio di segni che dona alla ceramica un fascino vissuto, autentico, irripetibile.

Il craquelé non è un semplice effetto decorativo, ma un'emozione impressa nello smalto: la bellezza dell'imperfezione che rende ogni pezzo un'opera irripetibile.

The craquelé technique is a small miracle unfolding on the surface of ceramic. During firing, glaze and clay follow different rhythms, expanding and contracting like an ancient dance. Within this delicate balance, micro-fractures are born——fine patterns that seem etched by the patient hand of time.

Each crack tells its own story: no design is ever the same. When pigments and oxides settle into these hidden lines, they reveal an intricate web of marks that gives the ceramic a lived-in, authentic, and unrepeatable charm.

Craquelé is not just a decorative effect, but an emotion sealed into the glaze: the beauty of imperfection that makes every piece a singular work of art.

La collezione Pitrizza esprime in modo chiaro l'identità della ceramica Cerasarda, attraverso una palette di colori intensi e luminosi capace di caratterizzare gli ambienti con forte personalità. Colore, contrasti e luce contribuiscono a creare spazi accoglienti e visivamente equilibrati, trasmettendo una sensazione di benessere e vitalità.


Gli smalti si distinguono per il tipico effetto craquelé, con sottili screpolature superficiali che valorizzano la materia e sono particolarmente apprezzate nel mondo della ceramica artigianale. Tra le cromie, il colore acqua marina è diventato un segno distintivo della collezione, ampiamente utilizzato e riconosciuto anche nell'interior design internazionale.

Le superfici giocano su variazioni di chiaro e scuro, creando profondità e movimento senza risultare eccessive. L'attenzione al dettaglio, alle texture e alle venature dello smalto definisce un'estetica raffinata, ma misurata, in cui la luce interagisce con il colore per dare valore agli spazi. I riferimenti a cielo, mare e terra rimandano direttamente alla natura e all'architettura mediterranea, traducendo questi elementi in superfici ceramiche dal linguaggio contemporaneo e coerente.

The Pitrizza collection clearly expresses the identity of Cerasarda ceramics through a palette of intense and luminous colors, capable of giving spaces a strong personality. Color, contrast, and light contribute to creating welcoming and visually balanced environments, conveying a sense of well-being and vitality.

The glazes are distinguished by their characteristic craquelé effect, with delicate surface cracks that enhance the material and are particularly appreciated in the world of artisanal ceramics. Among the shades, the aquamarine color has become a distinctive feature of the collection, widely used and recognized even in international interior design.

The surfaces play with light and dark variations, creating depth and movement without being overwhelming. Attention to detail, textures, and the veins of the glaze define a refined yet restrained aesthetic, where light interacts with color to enhance the spaces. References to sky, sea, and earth directly evoke nature and Mediterranean architecture, translating these elements into ceramic surfaces with a contemporary and coherent design language.



PITRIZZA



21 COLORI • Colours



FORMATI · SIZES

⧗10 mm

20×20 8”x8”

10×20 4”x8”

10×30 4”x12”

10×10 4”x4”

Tozzetto
5×5 4”x4”

Listello
3×20
$1^{13}/_{16}$”x8”

Pezzi speciali · Special Pieces

Sigaro
2,5×20
1”x8”

Profilo
1,2×20
$^{1}/_{2}$”x8”

6 FORMATI • Sizes



Bianco Playa 10x10



Tozzetto Bianco Playa 5x5

Bianco Playa 10x10
Serenissima - Infinita Geometria Infinita Micro Bianco 60x120, Fumo 60x120 Rett



Nero 10x10

Grigio Moyen 10x10



Rosa 10x10



Rosa, Verde Salvia 20x20

Lilla 10x10

Rosso Vivo 10x10

Tozzetto Mandarino 5x5



Mandarino 10x10

Mandarino 10x10,
Serenissima - Infinita Geometria Infinita Micro Mandarino 60x120 Rett, Panna 120x120 Rett



Miele 10x10



Miele 10x30
Cercom - Briccole Ambra 20x120 Rett

Verde Smeraldo 10x10
Serenissima - Infinita Fumo 120x120 Rett



Verde Smeraldo 10x10

Verde Smeraldo, Bianco Playa 10x10
Serenissima - Infinita Fumo 60x120 Rett



Blu Petrolio, Blu Navy 10x20




Blu Petrolio 10x10


Giada Sardinia 10x10

Turchese Abbamar 10x10


Mosaico Spaccatella Azzurro Mare 30x30







Azzurro Mare 10x10




Blu Navy 10x10

72


Blu Maestrale 10x10



Nero, Blu Oltremare 10x10
Serenissima - Infinita Fumo 120x120 Rett



Blu Oltremare 10x10










Pervinca 10x10




Blu Cugnana 10x10

MAREZZATI

7 COLORI • Colours

FORMATI · SIZES

⧗ 10 mm

10×10 4”x4”

Pezzi speciali · Special Pieces

Sigaro
2,5×20 1”x8”

Profilo
1,2×20 1/2”x8”

1 FORMATO • Size




Bianco Lucido 10x10

Bianco Lucido 10x10


Turchese Abbamar 10x10

Blu Maestrale 10x10

Azzurro Mare 10x10



Azzurro Mare 10x10



Principe Blu S/4 20x20



Blu Maestrale, Azzurro Mare, Turchese Abbamar, Acqua Marina,
Verde Smeraldo, Giada Sardinia 10x10

Giada Sardinia 10x10

Verde Smeraldo 10x10



Acqua Marina 10x10



Acqua Marina 10x10

PITRIZZA

BICOTTURA IN PASTA ROSSA
RED BODY SINGLE-FIRED

FORMATI · SIZES

⧗10 mm

20×20 8”x8”

10×20 4”x8”

10×30 4”x12”

10×10 4”x4”

Tozzetto
5×5 4”x4”

Listello*
3×20 $1^{13}/_{16}$”x8”

Pezzi speciali · Special Pieces

Sigaro**
2,5×20 1”x8”

Profilo***
1,2×20 $^{1}/_{2}$”x8”

COLORI · COLOURS

V2



* **Disponibile solo in** Only availalble in: Acqua Marina / Azzurro Mare / Bianco Playa / Blu Maestrale / Blu Navy / Blu Oltremare / Blu Petrolio / Giada Sardinia / Grigio Moyen / Lilla / Nero / Pervinca / Rosso Vivo / Turchese Abbamar / Verde Smeraldo

** **Disponibile solo in** Only availalble in: Acqua Marina / Azzurro Mare / Blu Oltremare / Giada Sardinia / Turchese Abbamar / Verde Smeraldo

*** **Disponibile solo in** Only availalble in: Acqua Marina / Azzurro Mare / Bianco Playa / Giada Sardinia / Turchese Abbamar / Verde Smeraldo

La collezione Pitrizza si distingue per la raffinata finitura craquelé, che rende ogni piastrella un pezzo unico e irripetibile. Per questo motivo, possono presentarsi naturali variazioni di tono, segno di autentica artigianalità. Per preservarne bellezza e durata, consigliamo di seguire le istruzioni di manutenzione riportate in fondo al catalogo.

The Pitrizza collection stands out for its refined craquelé finish, which makes each tile a truly unique and unrepeatable piece. For this reason, natural variations in tone may occur—an unmistakable sign of genuine craftsmanship. To preserve its beauty and durability, we recommend following the maintenance instructions provided at the end of the catalogue.

Imballi Packaging	**Pezzi per scatola** Pcs/box	**Mq per scatola** Sqm/box	**Kg per scatola** Kgs/box	**Scatole per paletta** Boxes/pallet	**Mq per paletta** Sqm/pallet	**Kg per paletta** Kgs/pallet
20×20 8”x8”	25	1,00	16,00	51	51,00	830
10×20 4”x8”	25	0,50	9,00	80	40,00	735
10×30 4”x12”	25	0,75	17,34	55	41,25	970
10×10 4”x4”	50	0,50	8,50	80	40,00	695
5×5 2”x2” **Tozzetto**	20	0,05	1,30	-	-	-
3×20 $1^{13}/_{16}$”x8” **Listello**	19	0,114	2,10	-	-	-
2,5×20 1”x8” **Sigaro**	24	0,12	4,10	-	-	-
1,2×20 $^{1}/_{2}$”x8” **Profilo**	24	0,058	2,30	-	-	-

MAREZZATI

BICOTTURA IN PASTA ROSSA
RED BODY SINGLE-FIRED

FORMATI · SIZES

⧗10 mm

10×10 4”x4”

Pezzi speciali · Special Pieces

Sigaro**
2,5×20 1”x8”

Profilo***
1,2×20 $^{1}/_{2}$”x8”

COLORI · COLOURS

V2



* **La superficie del bianco lucido non è craquelé.** Bianco lucido texture is not craquelé.

** **Disponibile solo in** Only availalble in: Acqua Marina / Azzurro Mare / Blu Oltremare / Giada Sardinia / Turchese Abbamar / Verde Smeraldo


*** **Disponibile solo in** Only availalble in: Acqua Marina / Azzurro Mare / Giada Sardinia / Turchese Abbamar / Verde Smeraldo

Imballi Packaging	**Pezzi per scatola** Pcs/box	**Mq per scatola** Sqm/box	**Kg per scatola** Kgs/box	**Scatole per paletta** Boxes/pallet	**Mq per paletta** Sqm/pallet	**Kg per paletta** Kgs/pallet
10×10 4”x4”	48****	0,48	8,80	80	38,40	350
2,5×20 1”x8” **Sigaro**	24	0,12	4,10	-	-	-
1,2×20 $^{1}/_{2}$”x8” **Profilo**	24	0,058	2,30	-	-	-


**** **Trattandosi di materiale realizzato a mano, in funzione dello spessore i pezzi per scatola potrebbero variare.**
As these are handmade materials, the units per box may vary due to thickness difference.

PITRIZZA / MAREZZATI


Mosaico Tessera
2,2×2,2 $^{7}/_{8}$"x$^{7}/_{8}$"
su rete 20×20 8"x8"




Turchese Abbamar




Azzurro Mare



Verde Smeraldo




Giada Sardinia




Mare Mix

Mosaico Spaccatella *
30×30 12"x12"




Bicolore
· Azzurro Mare
· Turchese Abbamar



Monocolore
· Azzurro Mare

Fascia Spaccatella mix*
10×40 4"x16"




· Azzurro Mare
· Turchese Abbamar

***** **Il mosaico spaccatella/fascia spaccatella è disponibile nei colori della serie solo su ordinazione, ordine minimo 20 fogli.**

Mix spaccatella mosaic/spaccatella band is available for special order on all other colors. minimum order is 20 sheets.

Principe S/4 *
20×20 8"x8"



Blu Verde

***** **Decoro in gres porcellanato smaltato**
Decoration in glazed porcelain stoneware

Gallura Classico S/8 *
20×20 8"x8"



***** **Decoro in gres porcellanato smaltato**
Decoration in glazed porcelain stoneware

Matita Metallo Silver
2×20 $^{13}/_{16}$"x8"

Formelle
10×10 4"x4"



Pavoncelle S/3



Conchiglie S/3



Pesci S/3 **

Colori Colours:
Acqua Marina / Azzurro Mare /
Turchese Abbamar / Verde Smeraldo
****Disponibile solo in** Only availalble in:
Acqua Marina

Listello + Inserto
5×20/5×5 2"x8"/2"x2"



Pavoncelle



Conchiglie



Pesci

Colori Colours:
Acqua Marina / Azzurro Mare /
Turchese Abbamar / Verde Smeraldo

Decori
10×10 4"x4"



Logo Cerasarda



Olivastro Inciso***



Rosoncino Rilievo***

Listelli
5×20 2"x8"



Onda Cotto
· Azzurro Mare
· Turchese Abbamar



Onda
· Azzurro Mare
· Turchese Abbamar
· Verde Smeraldo

Colori Colours:
Acqua Marina / Azzurro Mare / Bianco Lucido / Bianco Playa / Blu Maestrale Giada Sardinia / Pervinca / Rosa / Turchese Abbamar / Verde Smeraldo / Visone
*****Disponibile anche in** Also availalble in:
Miele

Imballi Packaging	**Pezzi per scatola** Pcs/box	**Mq per scatola** Sqm/box	**Kg per scatola** Kgs/box	**Scatole per paletta** Boxes/pallet	**Mq per paletta** Sqm/pallet	**Kg per paletta** Kgs/pallet
2,2×2,2 $^{7}/_{8}$"x$^{7}/_{8}$" **su rete** **20×20** 8"x8" **Mosaico Tessera**	10	0,40	5,00	-	-	-
30×30 12"x12" **Mosaico Spaccatella**	5	0,45	6,00	-	-	-
10×40 4"x16" **Fascia Spaccatella mix**	10	0,40	5,50	-	-	-

Note tecniche

Tutti i formati sono nominali. Cerasarda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

DIMENSIONI
Le dimensioni nominali riportate come lunghezza, larghezza, spessore e ortogonalità sono da considerare corrette, ma indicative.

DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE
BICOTTURA TRADIZIONALE PASTA ROSSA E PASTA BIANCA per pavimenti e rivestimenti di ambienti residenziali e commerciali interni a basso traffico.
BICOTTURA E COTTO FATTO A MANO con effetto craquelè, si consiglia solo a rivestimento di interni e pavimenti residenziali interni a basso traffico.
GRES PORCELLANATO per pavimenti e rivestimenti di ambienti residenziali e commerciali, INTERNI ED ESTERNI.
Pavimenti preesistenti (ristrutturazione di vecchi pavimenti in ceramica, marmo, cotto, pietra).
Massetti portanti in cemento asciutti.
Massetti con riscaldamento a pavimento, pavimenti sopraelevati.
Pareti interne, superfici in cartongesso (previa applicazione sul supporto di un primer idoneo).
Non utilizzabili per il rivestimento di: pavimentazioni rivestite in moquettes / pavimentazioni rivestite con superfici comprimibili / pavimentazioni e rivestimenti esterni / vasche piscina / o per zone a contatto continuo con acqua corrente.

INDICAZIONI PER LA POSA
Verificare la corretta planarità del supporto ed eventualmente livellare la superficie prima della posa, trattandosi di un prodotto altamente artigianale verificare che non sia presente umidità residua prima della posa (nel caso lasciarlo asciugare completamente), scegliere l'adesivo in funzione del tipo di supporto e seguire le istruzioni di utilizzo indicate dal produttore.
Non bagnare le piastrelle prima o durante la posa.
Tali finiture possono essere applicate con l'utilizzo di adesivi cementizi classe C2 E, o adesivi reattivi classe R2 (da verificare a seconda delle caratteristiche del supporto).
La differenza di tonalità fra le piastrelle di colore e tono non è da considerarsi difetto ma bensì caratteristica di manufatti altamente artigianali. Pertanto, nella posa, si suggerisce di attingere da più scatole contemporaneamente per ottenere un miglior risultato estetico.
Prima di posare il prodotto, si consiglia di verificare le caratteristiche dimensionali (soprattutto spessore, rettilineità e planarità), seguendo sempre le norme tecnico-estetiche per una posa eseguita "a regola d'arte".
Stendere a terra alcuni metri (almeno 3 mq) per controllare l'effetto d'insieme, posare il materiale attingendo da più scatole controllandone accuratamente calibro, tonalità e scelta.
Nella posa è consigliabile utilizzare stucco in tono e lasciare una fuga tra le piastrelle monoformato di 2/3 mm, di 4/5 mm per la posa modulare, 4 mm per la collezione Yacht Club, asportato rapidamente durante le fasi di applicazioni per evitare eventuali residui.
Non utilizzare colorazioni di stucco a contrasto.
Dopo le operazioni di posa / stuccatura e pulizia si consiglia per la versione terra cotta, di attendere almeno un paio di giorni affinché avvenga la completa asciugatura della pavimentazione e si potrà procedere applicando su tutta la superficie un prodotto a base di cera.
Si consiglia di proteggere le superfici con cartoni spessi nelle fasi di sistemazioni arredi.

INDICAZIONI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA O FINE CANTIERE PER BICOTTURA TRADIZIONALE PASTA ROSSA E BIANCA E COTTO FATTO A MANO (PER IL LAVAGGIO E IL TRATTAMENTO DI FINE CANTIERE, SI AVVERTE DI NON UTILIZZARE DETERGENTI ACIDI)
Ripulire la superficie effettuando un lavaggio con una soluzione acquosa ottenuta diluendo detergenti neutri (tipo FILACLEANER di Fila). Effettuare il primo passaggio utilizzando una spugna o un tampone bianco per poi risciacquare con acqua.

INDICAZIONI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA O FINE CANTIERE PER GRES PORCELLANATO
Ripulire la superficie effettuando un lavaggio con una soluzione acquosa ottenuta diluendo detergenti a base acida. Con il lavaggio acido dopo la posa si eliminano residui di posa e il normale sporco di cantiere come:
malta, colla, pittura, sporco da cantiere di varia natura.

INDICAZIONI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA
Evitare prodotti detergenti aggressivi e abrasivi (prodotti anti-calcare, spugne abrasive, ecc.).
Si consiglia l'impiego di prodotti a base neutra normalmente reperibili in commercio. Si avverte che mettere a contatto piastrelle Cerasarda (dotate di texture craquelé) con acqua, sostanze e materiali sporchi o untuosi può rovinare l'effetto craquelé della superficie.
Per la versione terra cotta, dopo la pulizia, si consiglia di applicare una soluzione di acqua e cera.
Per la versione terra cotta, potrebbe comunque mantenere un assorbimento superficiale, pertanto nel caso di caduta di liquidi macchianti o aggressivi, asportare rapidamente con una spugna inumidita con acqua.

AVVERTENZE
Il particolare supporto in cotto ricavato per estrusione presenta un assorbimento elevato.
Lo smalto utilizzato in tali collezioni (eccetto la finitura cotto cerato), può presentare fessurazioni superficiali identificabili come effetto craquelè, caratteristica dei manufatti di alto artigiano di natura ceramica.

CE
GRUPPO ROMANI SPA INDUSTRIE CERAMICHE
VIA A. VOLTA 9, 23/25
42013 CASALGRANDE (RE)
05
001CPR2013-07-01
EN 14411:2012
Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento di acqua $E_b \leq 0,5\%$, per pavimenti e rivestimenti interni.
Dry pressed ceramic tile, with water absorption $E_b \leq 0,5\%$, for internal floors and walls.

CE
GRUPPO ROMANI SPA INDUSTRIE CERAMICHE
VIA A. VOLTA 9, 23/25
42013 CASALGRANDE (RE)
05
004CPR2013-07-01
EN 14411:2012
Piastrelle di ceramica estruse, con assorbimento di acqua $E_b \geq 10\%$, per pavimenti e rivestimenti interni.
Extruded tile, with water absorption $E_b \geq 10\%$, for internal floors and walls.

CE
GRUPPO ROMANI SPA INDUSTRIE CERAMICHE
VIA A. VOLTA 9, 23/25
42013 CASALGRANDE (RE)
05
003CPR2013-07-01
EN 14411:2012
Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento di acqua $E_b \geq 10\%$, per pavimenti e rivestimenti interni.
Dry pressed ceramic tile, with water absorption $E_b \geq 10\%$, for internal floors and walls.

Technical notes

All sizes are nominal. Cerasarda reserves the right to modify at any time the information and specifications illustrated in this catalogue which, in any case, should not be considered legally binding. The colours and aesthetic characteristics of the products are as close as possible to reality, within the limits permitted by the printing processes.

SIZES
The nominal sizes indicated as length, width, thickness, and squareness are to be considered correct, but approximate.

RECOMMENDED USE
TRADITIONAL RED AND WHITE BODY DOUBLE-FIRED TILES for low traffic indoor residential and commercial floor and wall application.
HANDMADE DOUBLE FIRING AND COTTO with craquelé effect, recommended only for low traffic indoor wall and floor application.
PORCELAIN STONEWARE for INDOOR AND OUTDOOR residential and commercial floor and wall application.
Pre-existing floors (renovation of old ceramic, marble, cotto, stone floors).
Bearing screeds in dry cement.
Screeds with floor heating, raised floors. Indoor walls, plasterboard surfaces (after application of a suitable primer).
Cannot be used to cover: flooring covered in carpet / flooring covered with compressible surfaces / outdoor flooring and cladding / pools / or for areas in constant contact with running water.

TIPS FOR INSTALLATION
Check the correct flatness and level the surface prior to laying if necessary. As this is a highly crafted product, ensure that there is no residual dampness prior to laying (otherwise, allow to dry completely), choose the adhesive based on the type of support and follow the instructions for use provided by the manufacturer.
Do not wet the tiles before or during laying.
These finishes can be applied with the use of C2 E class cementitious adhesives or R2 class reactive adhesives (to be verified depending on the characteristics of the support).
The different shades of colour between tiles should not be considered a defect but rather the characteristic of a highly crafted product. Therefore, we recommend using tiles from multiple boxes simultaneously during installation to obtain the best aesthetic result.
Before laying the product, we recommend checking the dimensional characteristics (especially thickness, straightness and flatness), always following the technical-aesthetic standards for an installation carried out at the highest trade standards. Lay a few metres out on the ground (at least 3 square metres) in order to check the effect of the set, lay the material taking from multiple boxes and carefully checking the work size, shade of colour and quality grade.
During laying, it is advisable to use grout of the same colour and to leave a joint between the single format tiles of 2-3 mm, 4 or 5 mm for modular laying, 4 mm for the Yacht Club collection, the grout should be quickly removed during application in order to avoid any residues.
Do not use grout in contrasting colours.
After the laying / grouting and cleaning operations, for the terracotta version, we recommend waiting at least a couple of days so the flooring dries entirely and you will be able to proceed applying a wax-based product over the entire surface.
We recommend protecting the surfaces with thick cardboard when arranging furniture.

INSTRUCTIONS FOR EXTRAORDINARY OR END-OF-JOB MAINTENANCE FOR RED AND WHITE BODY TRADITIONAL DOUBLE-FIRED TILES AND HANDMADE COTTO (FOR END-OF-JOB WASHING AND TREATMENT, DO NOT USE ACID CLEANERS)
Clean the surface by washing with an aqueous solution obtained by diluting neutral detergents (such as FILACLEANER by Fila). Use first a sponge or white pad and then rinse with water.

INSTRUCTIONS FOR EXTRAORDINARY OR END-OF-JOB MAINTENANCE FOR PORCELAIN STONEWARE
Clean the surface by washing with an aqueous solution obtained by diluting acid-based detergents. Washing with acid-based products after laying removes laying residues and normal building site dirt such as mortar, adherent, paint, and other building site dirt of various kinds.

ROUTINE MAINTENANCE INSTRUCTIONS
Do not use aggressive and abrasive cleaners (anti-limescale products, abrasive sponges, etc.).
We recommend using neutral-based products easily found on the market. Please note that bringing Cerasarda tiles (featuring craquelé texture) into contact with water or dirty or oily substances and materials can ruin the craquelé effect of the surface.
For the terracotta version, after cleaning, we recommend applying a water and wax solution.
The terracotta version may maintain surface absorption, therefore, in the event of staining or aggressive liquid spills, quickly remove with a damp sponge.

WARNING
The particular cotto extrusion-derived support has high absorption.
The glaze used in these collections (except for the waxed cotto finish) may present surface cracks identifiable as craquelé effect, a characteristic of highly crafted products of a ceramic nature.

Ceramics of Italy

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001

THIRD-PARTY VERIFIED EPD Institut Bauen und Umwelt e.V.
Gruppo Romani partecipate in/is part of Confindustria Ceramica's Industry wide EPD

MAREZZATI · PITRIZZA · TINTÙRI · TRASPARENZE MARINE · I CLASSICI · SARDINIA
Caratteristiche tecniche bicottura in pasta rossa · ISO 13006 BIII
Technical features red body double-fired tiles · ISO 13006 BIII

I COTTI FATTI A MANO
Caratteristiche tecniche cotto · ISO 13006 AIII
Technical features cotto · ISO 13006 AIII

LE OSSIDIANE · PORTO ROTONDO · TINTE D'ACCENTO · YACHT CLUB
Caratteristiche tecniche gres fine porcellanato smaltato · ISO 13006 BIa GL
Technical features glazed fine porcelain stoneware · ISO 13006 BIa GL

OT07026 · PARENTESI QUADRA
Caratteristiche tecniche bicottura in pasta bianca · ISO 13006 BIII
Technical features white body double-fired tiles · ISO 13006 BIII

	Proprietà fisico-chimiche *Physical chemical properties*		**Metodo di prova** *Standard of test*	**I Classici**	**I Cotti Fatti a Mano**	**Le Ossidiane**	**Marezzati Pitrizza**
	Dimensioni *Dimensions*		ISO 10545 - 2				
	Lunghezza e larghezza *Length and width*	W		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm
		10 test		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm
	Spessore *Thickness*			± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm
	Rettilineità degli spigoli *Straightness of sides*			± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm
	Ortogonalità *Rectangularity*			± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm
	Planarità *Surface flatness*			± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm
	Assorbimento d'acqua *Water absorption*		ISO 10545 - 3	E > 10% BIII	E > 10% AIII	E ≤ 0,1% BIa GL	E > 10% BIII
	Resistenza al gelo *Frost resistance*		ISO 10545 - 12	-	-	Resistente *Resistant*	-
	Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) *Linear thermal expansion coefficient (50°/400°)*		ISO 10545 - 8	Metodo disponibile *Test method available*	-	Metodo disponibile *Test method available*	-
	Resistenza agli sbalzi termici *Resistance to thermal shock*		ISO 10545 - 9	Resistente *Resistant*	-	Resistente *Resistant*	-
	Resistenza della superficie (scala MOHS) *Scratch hardness (MOHS scale)*		EN 101	-	-	MOHS ≥ 6	-
	Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate *Crazing resistance of glazed tiles*		ISO 10545 - 11	Resistente *Resistant*	-	Resistente *Resistant*	-
	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate *Resistance to surface abrasion of glazed tiles*		ISO 10545 - 7	-	Classe 3 *Class 3*	Classe 3-4 *Class 3-4*	Classe 3-4 *Class 3-4*
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico *Resistance to household chemicals*		ISO 10545 - 13	Classe A *Class A*	Classe A *Class A*	Classe A *Class A*	Classe A *Class A*
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione *Resistance to low concentrations of acids and bases*			Classe LA *Class LA*	Classe LA *Class LA*	Classe LA *Class LA*	Classe LA *Class LA*
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate *Resistance to stains of glazed tiles*		ISO 10545 - 14	Classe 5 *Class 5*	Classe 5 *Class 5*	Classe 5 *Class 5*	Classe 5 *Class 5*
	Resistenza alla flessione Bending strength	**Modulo di rottura** *Modulus of rupture*	ISO 10545 - 4	R ≥ 15 N/mm²	R ≥ 8 N/mm²	R ≥ 35 N/mm2	R ≥ 15 N/mm²
		Carico di rottura Breaking of rupture		S ≥ 600 N	S ≥ 600 N	S ≥ 1300 N	S ≥ 600 N
	Caratteristiche antisdrucciolo / Coefficiente d'attrito statico *Anti-slip properties / Static coefficient of friction*		DIN 51130	-	-	R9	-
			B.C.R.A. REP. CEC. 6/81	-	-	-	-
			DIN 51097	-	-	Classe A *Class A*	-
			DCOF Acu Test	-	-	-	-

OT07026	**Parentesi Quadra**	**Porto Rotondo**	**Sardinia**	**Tinte d'Accento**	**Tintùri**	**Trasparenze Marine**	**Yacht Club (No Lux)**
± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 1,5 mm
± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 1,5 mm
± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm
± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 1,5 mm
± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 1,5 mm
± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 1,5 mm
E > 10% BIII	E > 10% BIII	E ≤ 0,1% BIa GL	E > 10% BIII	E ≤ 0,1% BIa GL	E > 10% BIII	E > 10% BIII	E ≤ 0,1% BIa GL
-	-	Resistente *Resistant*	-	Resistente *Resistant*	-	-	Resistente *Resistant*
-	-	Metodo disponibile *Test method available*	-	Metodo disponibile *Test method available*	-	-	Metodo disponibile *Test method available*
-	-	Resistente *Resistant*	-	Resistente *Resistant*	-	-	Resistente *Resistant*
-	-	MOHS ≥5	-	MOHS ≥ 5	-	-	MATT / R11 MOHS ≥ 6 LUX ≥ 5
Resistente *Resistant*	Resistente *Resistant*	Resistente *Resistant*	-	Resistente *Resistant*	-	Resistente *Resistant*	Resistente *Resistant*
Classe 3 *Class 3*	Classe 3-4 *Class 3-4*	-	Classe 3-4 *Class 3-4*	*Classe 3-4 Class 3-4*	Classe 3-4 *Class 3-4*	Classe 3-4 *Class 3-4*	Moro / Castano: Classe 3 *Class 3*; Dorato: Classe 4 *Class 4*
Classe A *Class A*	Classe A *Class A*	Classe B *Class B*	Classe A *Class A*	*Classe A Class A*	Classe A *Class A*	Classe A *Class A*	Classe A *Class A*
Classe LA *Class LA*	Classe LA *Class LA*	Classe BL *Class BL*	Classe LA *Class LA*	*Classe LA Class LA*	Classe LA *Class LA*	Classe LA *Class LA*	Classe LA *Class LA*; Classe HA *Class HA*
Classe 5 *Class 5*	Classe 5 *Class 5*	Classe 5 *Class 5*	Classe 5 *Class 5*	*Classe 5 Class 5*	Classe 5 *Class 5*	Classe 5 *Class 5*	Classe 5 *Class 5*
R ≥ 15 N/mm²	R ≥ 15 N/mm²	R ≥ 35 N/mm²	R ≥ 15 N/mm²	R ≥ 35 N/mm²	R ≥ 15 N/mm²	R ≥ 15 N/mm²	R ≥ 35 N/mm²
S ≥ 600 N	S ≥ 600 N	S ≥ 1300 N	S ≥ 600 N	S ≥ 1300 N	S ≥ 600 N	S ≥ 600 N	S ≥ 1300 N
-	-	-	-	-	-	-	MATT R9; MATT R11
-	-	-	-	-	-	-	20 ≤ μ ≤ 40
-	-	-	-	-	-	-	Classe A *Class A*; Classe C *Class C*
-	-	-	-	-	-	-	μ ≤ 0,42

Acquistare un prodotto Cerasarda significa scegliere un pezzo artigianale unico, decorato a mano: per questo possono presentarsi naturali variazioni di tono che ne confermano l'autenticità.
Per preservarne la bellezza nel tempo, si consiglia di seguire le indicazioni di manutenzione riportate in fondo al catalogo.

Choosing a Cerasarda product means selecting a unique, handcrafted piece, decorated by hand. As such, natural variations in tone may occur, highlighting its authenticity.
To preserve its beauty over time, we recommend following the maintenance guidelines provided at the end of the catalogue.

Pubblicato / Published:
Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.
The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

www.cerasarda.it
Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche

Headquarter
Via A. Volta 9-23/25
42013 Casalgrande (RE) · Italy
Tel. +39 0522 998411/911

Factory
Zona Ind.le Settore 7 · Circonv. Nord dir. Golfo Aranci
07026 Olbia (SS) · Italy
Tel. +39 0789 567311

PROUDLY MADE IN COSTA SMERALDA

COSTA SMERALDA

GRUPPO ROMANI